

SUA PROTEÇÃO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE

TECNOLOGIA, RAPIDEZ E SEGURANÇA



SANIFLEX

• TERRAÇOS • BANHEIROS • SACADAS

SANIFLEX é o que há de mais moderno e seguro para impermeabilização de áreas úmidas, como terraços, banheiros e sacadas. Desenvolvido e produzido pela Schomburg da Alemanha, SANIFLEX traz um conceito único com suas características de alta elasticidade, dispensando a proteção mecânica e tornando o sistema seguro, muito mais ágil e econômico. Tudo o que se procura no mercado de construção civil atualmente. Certificado de acordo com as recomendações da ZBD (Associação Central dos Construtores da Alemanha).

VANTAGENS SANIFLEX:

- Pronto para usar;
- Aplicação fácil e econômica, uma só demão com espátula ou duas com trincha, inclusive sobre o dry wall;
- Extrema rapidez na aplicação, permite a colagem dos ladrilhos a partir de 6 horas após a aplicação;
- Não necessita proteção mecânica e dispensa rebaxos;
- Grande aderência mesmo sob águas cloradas ou calcárias;
- Resistência a variações térmicas de -5°C até 70°C;
- Produto de elasticidade extrema;
- Produto a base d'água, atóxico e ecologicamente correto.

QUALIDADE EM IMPERMEABILIZAÇÃO
SCHOMBURG
Sicher die Lösung.



AQUAFIN

AQUAFIN DO BRASIL - Distribuidora Schomburg no Brasil
Fone: +55 51 98929.3412 - vendas@aquafin.com.br

AQUAFIN.COM.BR

SANIFLEX

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO

PROPRIEDADES:

Saniflex é um produto pastoso pronto para uso que, ao secar, transforma-se num filme sintético elástico impermeável contra água, porém permeável ao vapor.

APLICAÇÃO:

Na impermeabilização e vedação sob azulejos em ambiente úmidos, onde se faz necessária uma proteção contra a passagem de água. Exemplos: duchas, banheiros, boxes, sacadas, lavanderias e terraços. Deve ser coberto por cerâmica ou pintura.

MODO DE USAR:

Após a superfície estar totalmente limpa e regularizada, já com os devidos caimentos, aplicar o SANIFLEX em duas demãos com trincha, intervalos entre demãos de no mínimo 4 horas. Em apenas 6 horas após a última demão já é possível assentar os azulejos com cimento-cola, diretamente sobre a camada impermeabilizada. Nas junções de paredes ou pisos, a impermeabilização com SANIFLEX pode ser reforçada com o uso da fita ASO-PERBAND.

RENDIMENTO: 1,0kg/m²

ARMAZENAGEM: em lugar fresco e seco.

LIMPEZA: lavar as ferramentas com água antes da secagem do produto.



PRONTO
PARA USAR



DE FÁCIL
APLICAÇÃO



PROCESSO
FLEXÍVEL



CONHEÇA OS PRINCIPAIS PRODUTOS AQUAFIN:

Características de utilização	AQUAFIN 1K	AQUAFIN 2K/M	SANIFLEX
Pressão hidrostática negativa	●	●	
Aprovado para uso em água potável	●	●	
Pode ser pintado ou coberto por cerâmica	●	●	
Pode ser usado totalmente submerso	●	●	
Pronto para o uso			●
Tipos de materiais indicados			
Concreto	●	●	
Bloco de alvenaria (CMU)	●	●	
Tijolo	●	●	
Pedra	●	●	
Contrapiso	●	●	●
Dry wall		●	●